

**12 50 35**

Schachtabdeckung mit nicht austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen, Nennweite DN 800 mm, Prüfkraft x kN, liefern und versetzen mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen bzw. Gusseisen und Beton.

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis).

Die Schachtabdeckungen samt deren Rahmen sind zu liefern und auf die vorhandenen Schächte normgerecht lage- und höhenrichtig zu versetzen. Die Deckel sind je nach Anordnung mit (mV) oder ohne (oV) Ventilationsöffnungen zu liefern.

**Z. Pos. 12 50 35 N N- aust. Schachtabd. rd. DN800, 400kN,G+G,DE,gel.,VV,sn+Ar**  
mit Flanschrahmen (Flanschr.), mit Gelenk (Gel.), mit Gasdruckfeder (Gasdr.),  
tagwasserdicht (twd.)

SCHACHTABDECKUNG KL D 400

PUR SN 800, DN 800, ADM 1090, H200,

Selbstnivellierender Rahmen rund GE ohne Schmutzfängertaschen

Deckel GE oV mit Gelenk und 4 Punktverriegelung

mit fix verbundener PUR Beschichtung

inkl. Adapterring aus Gusseisen

nach ÖNORM EN 124 ÜA Registriert

*AET Entwässerungstechnik, [www.aet.at](http://www.aet.at), oder gleichwertig*